

DS-390N

DS-天和树脂系列

天和點石牌 DS-390N 为不含苯乙烯等活性单体的氧化镁糊载体树脂，用于制作 SMC 的增稠剂。该载体树脂粘度适中，与不饱和聚酯树脂的相容性好，对氧化镁粉具有优异的分散性、浸润性，配制成氧化镁糊后不宜沉降，储存稳定性好。

| 液体树脂技术指标 | | | |
|------------|---------|---------|--------|
| 项目 | 单位 | 指标 | 测试标准 |
| 外观 | | 淡黄色透明液体 | 目视 |
| 色度 (Pt-Co) | | 40-60 | GB7193 |
| 酸值 | mgKOH/g | 0-4 | GB2895 |
| 粘度 25℃ | mPa.S | 250-650 | GB7193 |
| 80℃稳定性 | h | ≥24 | GB7193 |
| | | | |
| | | | |

包装与贮存

天和點石牌 DS-390N 的包装为净重 220KG 金属桶，在 20℃ 下储存期为六个月，升高温度会相应缩短储存期，储存时应放置在阴凉通风处，避免阳光直射并远离热源，本品为易燃品，应远离明火。

注意：此数据按照国家标准（GB）测定的，由于在加工过程中有诸多因素影响，因此不排除用户自行试验研究的必要，在法律上不保证产品某些性能对某一具体用途完全适用，并保留对资料的修改权力。