

DS-LP-2

DS-天和树脂系列

天和點石牌 DS-LP-2 为饱和聚酯型 SMC/BMC 专用低收缩剂，与不饱和聚酯树脂相容性很好，具有亮度高、着色性优异、韧性好、耐水性好、涂饰性能良好等特点。搭配點石牌 SMC/BMC 树脂，可用于制作 A 级表面制品，达到零-负收缩效果。广泛适用于压制汽车、轨道交通、电气部件，建筑设施，工业、民用器材等领域内的模压制品。

液体树脂技术指标			
项目	单位	指标	测试标准
外观		淡黄色透明液体	目视
色度 (Pt-Co)		40-60	GB7193
酸值	mgKOH/g	5-9	GB2895
粘度 25℃	mPa.S	550-850	GB7193
固体含量	%	63-66	GB7193
80℃ 稳定性	h	≥24	GB7193

包装与贮存

天和點石牌 DS-LP-2 的包装为净重 200KG 金属桶，在 20℃ 下储存期为六个月，升高温度会相应缩短储存期，储存时应放置在阴凉通风处，避免阳光直射并远离热源，本品为易燃品，应远离明火。

注意：此数据按照国家标准（GB）测定的，由于在加工过程中有诸多因素影响，因此不排除用户自行试验研究的必要，在法律上不保证产品某些性能对某一具体用途完全适用，并保留对资料的修改权力。