

# DS-701

天和树脂

天和點石牌 DS-701 为间苯新戊二 复合亚克 型不 和 酯树脂,具有 良 耐候性和耐水性,韧性 具有较高 抗冲击性能,适用于制造 面板、纯树脂 铸 璠制品等。

液体树脂技术指标

项目	单位	指标	测试标准
外		粘稠液体	目
色 ( )			
酸值			
粘 度 °C			
凝胶时间			
固体含量			
°C 性			

备注:凝胶时间为 °C 浴 树脂中广入 异辛酸钴溶液和 溶液。

树脂 铸体性能指标

项目	单位	指标	测试标准
巴柯 硬	≥		
伸强	≥		
伸模量	≥		
断裂伸率	≥		
曲强	≥		
曲模量	≥		
冲击韧性	≥	2	
变 形	≥	°C	

注:实 环境 ± °C 相对湿 度 ±

装与

天和點石牌 装为净重 金属桶, °C下储 期为六个月,升高 会相应缩短储 期,储 时应 置 阴凉 处,避免阳光直射并远离 源,本品为 品,应远离明 。

注:此 按照国 标准 ( ) 测 ,由于 工过程中有诸多因素 ,因此不排除 自行试 研究 要,法 上不保证产品某些性能对某一具体用途 全适用,并保 料 修改权 。